

INFORMACIJE O PROIZVODU					
NAZIV UREĐAJA			AIRY		
Spoljašnja jedinica			GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O
Unutrašnja jedinica			GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I
Nivo zvučne snage	Spoljašnja jedinica	dB	64	65	70
	Unutrašnja jedinica	dB	60	60	65
Rashladno sredstvo	Tip		R32	R32	R32
	GWP kgCO2eq		675	675	675
	Curenje rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promenama.				
	Rashladna sredstva sa malim potencijalom efekta staklene bašte u slučaju curenja manje doprinose globalnom zagrevanju nego sredstva sa višim potencijalom efekta staklene bašte.				
	Ovaj uređaj sadrži rashladno sredstvo čiji potencijal efekta staklene bašte iznosi 675 kgCO2 eq. To znači da bi curenje 1 kg ovog rashladnog sredstva imalo puta veći uticaj na globalno zagrevanje od 1 kg CO2 tokom sto godina. Za manje radove na rashladnom kolu ili rastavljanju uređaja – uvek se konsultujte sa stručnim osobljem.				
Režim hlađenja					
Performanse u režimu hlađenja	SEER		8,5	8,5	8,5
	Energetska klasa		A+++	A+++	A+++
	Qce kWh/year		144	218	292
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja.				
	Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.				
	Pdesignc	kW	3,5	5,3	7,1
Režim grejanja: Srednja zona					
Performanse u režimu grejanja	Pdesignh temperature °C		-10	-10	-10
	SCOP		4,6	4,1	4,6
	Energetska klasa		A++	A++	A++
	Qhe kWh/year		913	1248	1704
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja.				
	Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.				
	Pdesignh	kW	3,0	4,1	5,6
	Back-up heating capacity	kW	0.0	0.0	0
Režim grejanja: Topla zona					
Performanse u režimu grejanja	Pdesignh temperature °C		2	2	2
	SCOP		5,6	5,8	5,7
	Energetska klasa		A+++	A+++	A+++
	Qhe kWh/year		875	1038	1400
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja.				
	Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.				
	Pdesignh	kW	3,5	4,1	5,7
	Back-up heating capacity	kW	0	0	0
Režim grejanja: Hladna zona					
Performanse u režimu grejanja	Pdesignh temperature °C		-22	-22	-22
	SCOP		3,6	3,7	3,6
	Energetska klasa		A	A	A
	Qhe kWh/year		2508	2838	3675
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja.				
	Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.				
	Pdesignh	kW	4,3	5,0	6,3
	Back-up heating capacity	kW	1,8	1,8	6,3